

BERNZOMATIC®

C

GAS PARA ACAMPAR

PROPANO

PESO NETO 455 g / 16 ONZAS



Usar solamente con sopletes diseñados para propano. Lea y siga importantes advertencias de seguridad en la etiqueta lateral.



No retire ni dañe esta etiqueta.

⚠ RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN

PELIGRO: gas extremadamente inflamable.

ADVERTENCIA: contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Contiene suficiente gas para producir un incendio, explosión y quemaduras graves. Para reducir el riesgo de fuga, incendio o explosión:

ANTES DE USAR

1. Revise los sellos del cilindro y del soplete. Nunca lo use con los sellos dañados o faltantes. Deseche el cilindro si hay suciedad o partículas de óxido en el área de la válvula.
2. Apague el soplete.
3. Sujete el cilindro en posición vertical al conectar el soplete.
4. Realice la conexión a la intemperie, lejos de llamas piloto, llamas, chispas u otras fuentes de encendido. Si hay fugas, pueden encender el gas.
5. Apriete a mano solamente. Nunca utilice herramientas para apretar. Los sellos pueden averiarse si se aprietan excesivamente.
6. Compruebe que no haya fugas. Pruebe las conexiones con agua jabonosa. Mire si hay burbujas. Escuche para ver si oye el siseo de un escape de gas. Toque para sentir si se pone extremadamente frío. Huela para ver si percibe el olor de huevos podridos. No use el dispositivo si detecta una fuga.
7. Lea y siga las instrucciones del soplete.

DURANTE EL USO

1. Use el cilindro en posición vertical para evitar llamaradas y destellos. Nunca deje caer o lance el cilindro.
2. Si el dispositivo quema crepitando o lanza llamaradas, ponga el cilindro recto y apague el soplete. Ventile el área para eliminar el gas sin quemar. Encienda el dispositivo lentamente. Luego de escuchar un siseo suave, vuelva a encender.
3. Nunca use cerca de luces piloto, llamas, chispas u otras fuentes de encendido. Si hay fugas, pueden encender el gas.

DESPUÉS DE USAR

1. Apague el soplete. Deje enfriar.
2. Desconecte el soplete cuando no esté en uso.
3. Realice la desconexión a la intemperie, lejos de llamas piloto o de otro tipo, chispas u otras fuentes de encendido. Si hay fugas, pueden encender el gas.
4. Vuelva a poner la tapa para mantener limpia la válvula.

INCENDIO POR FUGA DE GAS

No lo apague, a menos que la fuga pueda detenerse de manera segura.

Elimine todas las fuentes de encendido si es seguro hacerlo. Deje que el contenido del cilindro se quemé.

PELIGRO DE INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

Quemar gas propano produce monóxido de carbono (CO). El CO es invisible e inodoro, y puede causarle la muerte. Quemar gas propano en una carpa, casa rodante, furgoneta u otra área cerrada puede resultar peligroso.

1. Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Si experimenta dolor de cabeza, mareo o náuseas, apague la unidad y salga al aire fresco de inmediato.
2. Nunca lo utilice en sitios donde haya gente durmiendo.
3. Para usarlo correctamente, siga las instrucciones del dispositivo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
2. Manténgalo alejado del calor, las chispas o las llamas. No fume. Proteja de la luz del sol. Almacénelo en un lugar bien ventilado. Nunca lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (49 °C).
3. Nunca lo almacene en espacios habitados.
4. Nunca vuelva a llenar este cilindro. Volver a llenarlo puede ocasionar una explosión. La ley federal estadounidense prohíbe el transporte si se rellenan los cilindros e impone una multa de hasta \$500,000 y 5 años de prisión (49 U.S.C. 5124).
5. Nunca lo ponga en el equipaje ni lo lleve en trenes o aviones.
6. Para desecharlo, póngase en contacto con su transportista de basura o centro de reciclaje. Nunca lo ponga en el fuego o en un incinerador. No lo perforé.

ADVERTENCIA: este contenedor y los productos secundarios de la combustión de su contenido emanan productos químicos que el estado de California ha determinado que son cancerígenos o que producen defectos de nacimiento u otros daños al aparato reproductivo.

C.A.S. No. 74-98-6 UN 1075

Fabricado en EE.UU. con componentes globales

©2015 Worthington Cylinder Corporation, Columbus, Ohio 43085, 1-866-928-2657